



MAXIMIG 358



INCLUDED



HELVI CONFIGURATION KIT

Generator	99410075
MIG torch	23000431
Gas regulator	22905029
Kit Code	99410075K

ACCESSORIES INCLUDED

Drive Rolls 33805005

Ø 30 mm • 1,0 - 1,2 mm

Drive Rolls 33805003

Ø 30 mm • 0,6 - 0,8 mm

ENG • Three-phase professional and industrial MIG welding units, on wheels. Equipped with euro connection torch, pressure regulator, gas hose, ground cable and clamp. They are equipped with timer for spot welding and with welding current and arc voltage displays. Well suited for small and medium sized welding workshops

IT • Saldatrici professionali e industriali a filo continuo carrellate, trifasi. Dotate di torcia con attacco euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. Sono dotate di timer per la saldatura a punti e di display per la visualizzazione della corrente e della tensione d'arco. Impianti particolarmente adatti nelle piccole e medie carpenterie.

ES • Semiautomáticas profesionales de hilo continuo para aplicaciones industriales, trifásicas, compactas, con ruedas. Completas con antorcha conexión euro, manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos y display de visualización corriente de soldadura y de la tensión de arco. Ideales para trabajos de carpintería ligera y pesada.

DEU • Fährbare Profi- und Industrieschweißmaschinen für das MIG/MAG Schweißen, dreiphasig. Ausgestattet mit Brenner, Kupplung Typ Euro, Druckminderer, Gasleitung, Zange und Massekabel. Sie sind mit Timer zum Punktschweißen und Display für die Anzeige des Schweißstroms und der Lichtbogenspannung ausgestattet. Anlagen besonders für kleine und mittlere Metallbaubetriebe geeignet.

FR • Postes à souder professionnels à fil continu, sur roues, triphasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse, de temporisateur pour le soudage par points et d'affichage du courant de soudage et de la tension d'arc. Très économiques à l'emploi, les MAXIMIG permettent tous types d'utilisation allant de la simple réparation à l'industrie.

	MAXIMIG 358
Input Voltage	(3ph) 230/400V 50/60Hz
Power 60%	13,5 KVA
U _o	16,5 ÷ 44 V
Amp. Min-Max	30 ÷ 350 A
Amp. 60974-1	40% 350 A 60% 290 A 100% 225 A
Adjust. Pos.	21
Steel	Ø 0,6 ÷ 1,6 mm
Stainless Steel	Ø 0,8 ÷ 1,2 mm
Aluminium	Ø 0,8 ÷ 1,6 mm
Insulation	H
Protec. degree	IP23S
Dimens. (LxWxH)	910x491x800 mm
Box (LxWxH)	1030x425x855 mm
Weight box/net	125,6 / 107 Kg
Code	99410075K