



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA (PD200/8 - PD200/8 I)		
Portata (peso max. per asse veicolo)	Loading capacity (max. weight for vehicle axis)	3000 daN
Traslazione longitudinale	Longitudinal translation	50 mm
Traslazione trasversale	Transversal translation	50 mm
Traslazione combinata (longitudinale/trasversale)	Combined translation (longitudinal/transversal)	71 mm
Spinta longitudinale max. a vuoto	Max. longitudinal drive with no load	10 kN
Spinta trasversale max. a vuoto	Max. transversal drive with no load	10 kN
Spinta max. combinata longitudinale/trasversale a vuoto	Max. combined drive longitudinal/transversal with no load	14 kN
Spinta longitudinale max. a pieno carico	Max. longitudinal drive with full load	7,5 kN
Spinta trasversale max. a pieno carico	Max. transversal drive with full load	7,5 kN
Spinta max. combinata longitudinale/trasversale a pieno carico	Max. combined drive longitudinal/transversal with full load	10,6 kN
Pressione massima	Max. pressure	210 bar
Potenza motore	Motor power	2,6 kW
Tempo per traslazione longitudinale	Time for longitudinal translation	0,6 sec.
Tempo per traslazione trasversale	Time for transversal translation	0,6 sec.
Tempo per traslazione combinata	Time for combined translation	1,2 sec.
Emissione sonora	Sound emission	≤ 70db (A)
Peso	Weight	100 kg

**Fig. 3**