


Super Automatic fino a 25". Super Automatic to 25".



Comando pneumatico a tre posizioni.
3-positions pneumatic button.

PRESS-PRO **OPTION**
Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.
Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.

Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato.
Mounting head with quick clutch.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 25".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 25".

Tampone regolabile a seconda della larghezza della ruota.
Swab adjustable depending on wheel width.

Motore a doppia velocità.
Double speed motor.

13 - 25"

10 - 22"

Palo montante maggiorato a ribaltamento pneumatico con triplo sistema di recupero giochi.
Upright pole plus rollover tire recovery system with triple play.

Regolatore di pressione con manometro e lubrificatore automatico.
Pressure regulator with manometer and lubricator automatic.

Stallonnatore doppio effetto 2 posizioni di lavoro e paletta orientabile.
2 position double acting bead work and bead-breaker swivel.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 86-89

MISURE / MEASURES

- **Dimensioni / Dimensions**
mm 1075 x 1565 x 2110h
- **Imballo / Packing**
mm 950 x 1150 x 1080h
- **Peso lordo / gross weight: 270 kg**
Peso netto / net weight: 255 kg

ADJUSTABLE

RASE.2124.T

RASE.2124 è uno smontagomme super automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale robustezza e completezza grazie agli accessori che permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

RASE.2124 is a super automatic tire changer for passenger car and motorcycle wheels with rims up to 24" with adjustable wheel clamps. It combines reliability and solidity outperforming all competition. A full set of accessories allows to operate on low profile tires with absolute ease.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6-12 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 22"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	13" - 25"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	42" (1060 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	14" (370 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2900 Kg
• Stallonnatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)