

FASEPTM

MADE IN ITALY

Serraggio

Il serraggio della ruota avviene tramite mandrino autocentrante idraulico, a due velocità di rotazione, con 5 punti di bloccaggio del cerchio, con regolazione idraulica del diametro, dotato di movimento di avvicinamento e allontanamento alto-basso dal braccio portautensile.

Locking system

Wheels are locked by means of self-centering hydraulic chuck with 5 locking points, with hydraulic adjust of diameter.

The chuck can be adjusted horizontally and vertically to fit any tyre in the range of 13-27" rim diameter.

Consolle comandi idraulici

Facilmente posizionabile, permette di lavorare in completa sicurezza ed effettuare l'attuazione di tutti i comandi.

Hydraulic control console

Easily displaceable, it allows any control of the hydraulic system in full safety.

Porta-accessori

Un comodo pannello porta-accessori ove collocare i vari conii ed attrezzi necessari all'operazione di montaggio/smontaggio.

Accessories holder

A holder to store all accessories is provided.

Utensile universale

Consente il facile montaggio/smontaggio di tutte le ruote. Orientabile, per consentire montaggio/smontaggio ed estrazione della ruota. Il braccio è dotato di movimento idraulico per tallonamento e stallonamento. Posizione lavoro / fuori lavoro manuale. Selezione utensile (unghia / disco) manuale.

Double-sided tool

A double-sided mounting head is provided to operate on any tyre.

Pedana

Consente il posizionamento della ruota per effettuare il serraggio

Table

A table equipped with roller allows an easy positioning of the wheel

RGU267E

DOTAZIONE STANDARD GB Standard equipment



DOTAZIONE OPTIONAL GB Optional equipment

SA033

Coppia di morsetti con vite per stallonatura contemporanea di cerchio e cerchietto
Pair of screw clamps for contemporaneous bead breaking of rim and rim ring

SA244

Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless
Roller for tubeless tyres, WITHOUT tool holding arm

SA027

Protezioni per cerchi in lega
Set of jaws protections for alloy rims

CARATTERISTICHE TECNICHE GB Technical features

Per ruote da Locking range	13" - 27"
Peso max ruota Max wheel weight	1500 kg
Diametro max ruota Max wheel diameter	1600 mm
Larghezza max ruota Max wheel width	780 mm
Motore centralina idraulica Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
Motore mandrino Gearbox motor	1,5 3ph 220 415V
Pressione d'esercizio Operating pressure	0÷130 bar
Forza stallonatore dall'esterno Bead breaker force inside	1500 kg
Livello rumorosità in cond. di lavoro Noise level in working condition	< 70 dbA
DIMENSIONI IMBALLO PESO Weight	Dimensions mm. 1430÷1750 L x 1550÷1740 P. x 860÷1270 H. Packaging mm. 1500 L x 1600 P. x 1050 H. Lordo kg 612 - Netto kg 560



FASEP 2000 s.r.l.

Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) Italy - Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. / Specifications, models and options subject to change without notice.

