



## Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tire changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

**Porta accessori.**  
Accessories holder.

**Mandrino autocentrante per ruote 14-44" (56" optional).**  
Locking system for wheels 14-44" (56" optional).

**Utensile universale semiautomatico.**  
Semi-automatic tool.

**Console comandi idraulici.**  
Hydraulic control console.

**Braccio portautensile manuale.**  
Twin-tool head for tubeless or normal tires.

**OPTIONALS**

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 106-107

**MISURE / MEASURES**

- **Dimensioni / Dimensions**  
mm 2000÷2400 x 1640 x 880÷1500h
- **Imballo / Packing**  
mm 1520 x 1400 x 750h
- **Peso lordo / gross weight: 850 kg**  
**Peso netto / net weight: 770 kg**

**VERSIONE XL**  
Max wheel width **1100 mm**

RGU56E.XL

RGU56E.XL è un'unità professionale, progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 44" commerciale / agricoltura / movimento terra (opzionale 56").

RGU56E.XL is a professional unit, designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 44" (56" optionally).

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 44" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2300 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1100 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,1 kW 3ph 220 415V
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,2 - 1,8 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 Kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA